

Пригородный автобус НЕФАЗ 5299-11-42 на ДТ ЕВРО-4



- Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, вагонного типа из двусторонне оцинкованного металла, гарантия от сквозной коррозии 15 лет
- Расположение двигателя – заднее
- Вентиляция – комбинированная, через форточки и люки крыши
- Система отопления: Отопление салона автобуса и место водителя осуществляется жидкостной системой отопления, использующей тепло системы охлаждения двигателя и (или) жидкостного подогревателя, а также фронтальным и салонными отопителями (совместно)
- Окна: задние и боковые стекла - закаленные, «сталинит», ветровое стекло – «триплекс»
- Управление дверьми – электропневматическое
- Радиооборудование – автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство)

Технические характеристики	5299-11-42
Пассажировместимость	
Количество мест для сидения	45
Общая, чел	96,89
Весовые параметры и нагрузки	
Масса снаряженного автобуса, кг	10980
Полная масса автобуса, кг	17900
Распределение полной массы, кг:	
- нагрузка на переднюю ось, кг	6400
- нагрузка на задний мост, кг	11500
Габаритные размеры	
Габаритные размеры	11885*2500*3144...3250
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм	360
Высота пола на передней площадке, мм	730
Расстояние от пола до потолка, мм	2190
Ширина прохода в дверях, мм	1200
Максимальная скорость, км/ч	90
Базовое шасси	КамАЗ-5297-G4
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Двигатель / вид топлива	ДТ

Модель	Cummins ISB6.7e4270B
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.)	188 (270)
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см)	940
Расположение и число цилиндров	6, рядное
Рабочий объем, л	6700
Коробка передач	
Модель	VOITH, D 854.3E / ZF 6S 1200BO; ZF 6S1310BO
Тип	Автоматическая /механическая
ГУР	BOSCH Automative Steering 8098955
Тормоза	
Тип	Барабанные задние и передние WABCO
Главная передача	
Тип	РАВА, двойная, РАВА, одноступенчатая, гипоидная
Подвеска	
Передняя	Зависимая, пневматическая
Задняя	Зависимая, пневматическая

Базовое оснащение:

- Система пожаротушения двигателя и отсека ПЖД с оповещением водителя
- ПЖД Webasto
- Отопители салона
- Отопитель водителя
- Вещевой ящик личных вещей водителя
- Радиооборудование и переговорное устройство
- Цвет белый
- Раздельное ветровое стекло
- Тонированные стекла со сдвижными форточками
- Защита ДВС, ПЖД, КПП
- Двойное остекление в междугороднем автобусе
- ЗИП, аптечка, огнетушитель , домкрат, противооткатный упор.

Дополнительные опции, устанавливаемые на автобусы НЕФАЗ:

- Северные опции
- Механизм подъема инвалидов колясок
- Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя
- Установка системы навигации GPS / ГЛОНАСС
- Электронный маршрутоуказатель
- Речевой информатор
- Бегущая строка в салоне
- Кондиционер
- Кондиционер с режимом обогрева
- Видеосистема: с 1-2 мониторами
- Установка сидений повышенной комфортности
- Изменение компоновки салона по желанию заказчика